

La última evolución de la impresión en los espacios de trabajo

Kyocera Evolution Series combina una tecnología fiable y segura con la última innovación para ofrecer una impresora flexible y multifuncional lista para los desafíos actuales. Proteja sus datos y apueste por un dispositivo en el que confiar para imprimir, copiar y escanear con alta calidad.



TASKalfa 2554ci



Hasta 25 páginas por minuto

Panel de control con pantalla LCD táctil a color de 10.1"

Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi

Lista para Kyocera Net Manager

TASKalfa 2554ci

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema multifuncional láser a color
- impresora/escáner/copiadora/fax opcional

Velocidad: Carta: 25 ppm, legal: 15 ppm, doble carta: 12 ppm,
12" x 18": 12 ppm (solo impresión)

Tiempo de calentamiento: 18 segundos o menos (encendido)

Salida de la primera página:

Copia: 6.4 segundos o menos en negro, 8.5 segundos o menos
en color
Impresión: 7.0 segundos o menos en negro, 9.2 segundos o menos
en color

Pantalla: Panel de control con pantalla LCD táctil a color de 10.1"

Memoria/Unidad de disco duro: 4GB RAM/32GB
SSD/320GB HDD Estándar, 1TB HDD (opcional)

Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta
(5.5" x 8.5") a doble carta (12" x 18"), 60 – 256 g/m²

Bandeja de salida estándar: 12" x 18"/500 hojas;
hasta carteles de 12" x 48" (una sola hoja)

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50/60Hz, 7.2A

Consumo eléctrico normal (TEC): 120 V: .29 kWh a la semana;
220V: .31 kWh a la semana

Cumplimiento ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

Dimensiones: 602 mm An. x 662.9 mm Pr. x 789.9 mm Al.

Peso: 90 kg

Ciclo de trabajo mensual máximo: 100,000 páginas al mes

Volumen mensual recomendado: 48,000 páginas por mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandejas dobles de 500 hojas,
MPT de 150 hojas, selección/cambio automático

Fuentes de papel opcionales: Bandejas dobles de 500
hojas (PF-7140), Bandejas dobles de 1500 hojas (PF-7150),
bandeja de capacidad para 3000 hojas (PF-7120)

Capacidad de papel: Estándar 1150 hojas; máxima 7150 hojas

Tamaño del papel:

Bandeja 1 – 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (media carta - legal);
Bandeja 2 – 5.5" x 8.5" – 12" x 18", Tamaño personalizado;
PF-7140: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" **PF-7150/PF-7120:**
8.5" x 11" **MPT:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (varias hojas);
hasta 12" x 48" carteles (una sola hoja)

Gramaje: Bandejas/MPT: 52 a 300 g/m²

Materiales de entrada:

Bandeja estándar/opcional: Normal, bond, reciclado, preimpreso
pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta calidad,
membrete, sobre, personalizado; MPT: Normal, bond, reciclado,
preimpreso, pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta
calidad, transparencia (OHP), estucado, ficha de índice, etiqueta,
membrete, sobre, personalizado

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local, autenticación de red, comunicación cifrada
(IPsec, HTTPS, LDAPS, SMTP/POP/FTPS por TLS 1.3, SNMPv3)
conjunto de chips TPM (Módulo de plataforma segura), S/MIME,
SCEP (emisión/renovación de certificados automáticos), OCSP/
CRL (validación de certificados), Arranque seguro (verificación de
autenticidad del firmware Comprobación de integridad en tiempo
de ejecución, Kit de seguridad de datos 10 mejora la comunicación
IPsec (compatible con FIPS140-2), HDD y sobrescritura de la
memoria (7x) Modo y cifrado de datos del disco duro (256
bit), Criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2), IEEE 2600.2

Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/
AES), WPA2-PSK(AES)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: ARM Cortex-A53/1,6GHz

Lenguajes de impresión soportados: PRESCRIBE, PCL5,
CL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDLL3 (P53), XPS, OPEN XPS, PDF;
Opcional (UG 34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Resolución de impresión: Hasta 4800 x 1200 ppp

Fuentes: KPDLL3, PCL6, Bitmap

Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: (32 y 64
bits), 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
o posterior; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS, Linux

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile
Print, KYOCERA MyPanel

Interfaces: Estándar: 1000BaseT/100BaseTx/10BaseT
(IPv6, IPv4, IPsec), preparado para 802.3az, USB 3.0
de alta velocidad, 4 interfase USB 2.0, 2 ranuras de
expansión, IEEE 802.11b/g/n LAN inalámbrica (distancia de
comunicación 98.5 pies); Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/
ac (**IB-37** para 2,4/5GHz), 1000BaseT/100BaseTx/10BaseT
(**IB-50** para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (**IB-51** para interfaz
LAN inalámbrica (distancia de comunicación 328.1 pies)

Impresión de red y protocolos admitidos: HTTPS, FTPS, SNMP
v1/v2c/v3, Raw Port (Puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR,
DNS, WSD Escáner/Impresora.

Controladores: Driver KX, minidriver PCL, minidriver KPDLL,
driver KX para XPS, driver de fax en red, driver TWAIN,
driver WIA, monitor de estado, perfil común, salida a
PDF, marca de agua de seguridad, optimizador de color,
driver para MAC, driver para Chrome Print, driver para
Linux, driver KX con impresión distribuida, Windows
Inbox Driver, SANE Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager,
Configuración rápida, KX PRESCRIBE Macro Generator,
Registro de identificación, SSoftware Management
Service, Upgrade Studio, Web Package Builder/
Maker, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool, PDF Direct
Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (opcional)

ESPECIFICACIÓN DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y b/n

Resolución de escaneado: 600 ppp, 400 ppp, 300
ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formatos de archivo: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF/A-2.0
(MMR/JPB Compresión/PDF Alta compresión); Opcional:
Kit de extensión del escáner PDF con opción de búsquedas;
Archivo MS Office

Profundidad de bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits

Conectividad/Protocolos admitidos: 10BaseT/100BaseTX/1000
Base (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 de alta velocidad

Funciones de escaneado: Escaneo a carpeta (SMBv3),
escaneo a correo electrónico, escaneo a FTPS, escaneo
a FTPS con TLS 1.3, escaneo a USB, escaneo a WSD,
escaneo a DSM/SANE, escaneo a TWAIN, Eliminación del
color especificado, Borrado del borde, Vista previa

Tamaño original: Procesador de documentos: 5.5" x 8.5" – 11" x 17";
Cristal: hasta 11" x 17"

Controladores: TWAIN/WIA/Controlador DSM-SANE/WSD Scan

Volumen de digitalización diaria: 14,400 páginas

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Originales admitidos: 5.5" x 8.5" – 11" x 17"

DP-7140: Procesador de documentos reversible automático /50
hojas, Velocidad: Una cara: 50 ipm (BN/Color);
Doble cara: 16 ipm (B/N/Color) Peso: Una cara: 45 – 160 g/m²;
Doble cara: 50 – 120 g/m²

DP-7150: Procesador de documentos reversible
automático /140 hojas, Velocidad: Una cara: 80 ipm

(BN/Color); Doble cara: 48 ipm (BN/Color) Peso: Una
cara: 35 – 160 g/m²; Doble cara: 50 – 120 g/m²

DP-7160: Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas
Velocidad: Una cara: 100 ipm (BN/Color); Doble cara: 200 ipm (BN/
Color) Peso: Una cara: 35 – 220 g/m²; Doble cara: 50 – 220 g/m²

DP-7170 (con detección de alimentación múltiple y de grapas):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas
Velocidad: Una cara: 100 ipm (BN/Color);
doble cara: 200 ipm (BN/Color) Peso: Una cara:
35 – 220 g/m²; Doble cara: 50 – 220 g/m²

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Resolución de copia: 600 x 600 ppp

Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

Copia continua: 1 – 9999

Características adicionales: Ampliación automática, Selección
automática de papel, Combinar copia, Imagen espejo, Girar
copia, Borrado de bordes, Dividir copia, Desplazamiento de
márgenes, Número de página, Superposición de formularios,
Omisión de página en blanco, Eliminación de color
especificado, Prueba de copia, Vista previa, Copia de tarjeta
de identificación, Énfasis de escritura, Superresolución

Administración de trabajos por medio de pin: 1000 códigos/
pin de usuario, gestión de trabajos, superresolución,
teclas de acceso rápido, repetición de copias

Ampliación/Zoom: Tamaño completo, 4 porcentajes prefijados
de reducción/ampliación (25 – 400 % en incrementos de 1 %)

Buzón de documentos: Buzón personalizado, Buzón de trabajos,
Controlador de buzón USB, Buzón de fax (con sistema de
fax opcional)

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONAL

Tipo de fax: Sistema de fax 12 (opcional)

Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/velocidad del módem:

Menos de 3 segundos/33,6 Kbps

Memoria de fax: Estándar 170 MB

Controlador: Controlador de fax en red

Funciones de fax: Fax en red, transmisión y recepción de
doble cara, transmisión y recepción encriptada, transmisión
y recepción de sondes, difusión, integración en el servidor
de fax, bandeja de alimentación de papel dedicada al
fax, reenvío de faxes a correo electrónico o archivo

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Gestión remota

Kyocera Fleet Services está disponible. Una solución de
monitorización basada en la nube que ofrece visibilidad de su flota
en tiempo real. Optimice el tiempo de funcionamiento de los
dispositivos y reciba una notificación cuando deba reponer
los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración
de aplicaciones de terceros, lo que le permitirá centrarse
únicamente en su negocio.

Software de impresión

Control de costos y seguridad, en la nube y móvil, gestión de
la impresión

Content Services

Escaneo y conexión, automatización inteligente de procesos,
gestión de contenidos empresariales

Soluciones TI

Soluciones tecnológicas, incluidas soluciones para la nube y centros
de datos, Infraestructura de red, soluciones de ciberseguridad,
soluciones de colaboración

Servicios de consultoría

Incluye monitoreo de estado, CIO como servicio,
cumplimiento de la normativa sanitaria, plan
de copia y recuperación de datos

Servicios profesionales

Incluye diseño y arquitectura, implementación de proyectos, gestión de proyectos

Servicios gestionados

Incluye servicio Help Desk, servicios de retención y apoyo en sitio

Opciones de salida y acabado³

JS-7110 BANDEJA DE DESPLAZAMIENTO INTERNO PARA 250 HOJAS OPCIONAL
Capacidad de apilado: 250 hojas

Tamaño del papel: 8.5" x 11" – 11" x 17"

Gramaje: 52 – 300 g/m²

DF-7100, FINALIZADOR INTERNO PARA 500 HOJAS OPCIONAL

Capacidad de apilamiento/grapado: 500 hojas/50 hojas

Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

Gramaje: 52 – 300 g/m²

Posición de grapado en el borde: 3 posiciones:
 Frente 1 grapa, borde 1 grapa, Cara 2 Grapas

Perforación opcional: PH-7100 Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 52 – 300 g/m²

Dimensiones: 695 mm An. x 533 Pr. x 220.7 Al.

DF-7120, FINALIZADOR PARA 1000 HOJAS OPCIONAL

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal: 1000 hojas/50 hojas 90 g/m²

Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

Gramaje: 52 – 300 g/m²

Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 52 – 300 g/m²

Dimensiones: 548mm An. x 618.7mm Pr. x 1,050 mm Al.

DF-7140, FINALIZADOR PARA 4000 HOJAS OPCIONAL

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 4000 hojas; bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas, 90 g/m²

Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

Gramaje: 52 – 300 g/m²

Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 52 – 300 g/m²

Dimensiones: 591mm An. x 517mm Pr. x 1,005.3 mm Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/ trípticos BF-730: (DF-7140)

Admite plegado de folletos 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Plegado de folletos con grapa: 60 – 90 g/m², 20 hojas; 91 – 105 g/m², 13 hojas; más de 105 g/m², 1 hoja; Plegado de folletos sin grapas: 60 – 90 g/m², 5 hojas; 91 – 120 g/m², 3 hojas; Cubierta 121 – 256 g/m², 1 hoja; el tríptico solo admite 8.5" x 11": 60 – 90 g/m², 91 – 120 g/m², 3 hojas; 60 – 105 g/m², 1 hoja

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140) 7 bandejas; 60 – 163 g/m²; Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPCIONES ADICIONALES

AK-7110, separador de trabajos JS-7100, disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), guía para carteles 10, kit de fax internet (A), kit de autenticación de tarjetas (B), NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), opción de impresión fina (UG-33), opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) bandeja de documentos, kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; archivo MS Office, soporte de teclado 10, teclado numérico (NK-7130), soporte de gabinete

CONSUMIBLES

TK-8367K (negro): Rendimiento aproximado 25,000* páginas

K-8367C/Y/M (color): Rendimiento aproximado 12,000* páginas para cada color.

*Basado en ISO 19752

¹ Requiere PF-7140

² Solo se puede instalar un procesador de documentos

³ Solo se puede instalar una opción de salida

⁴ Requiere AK-7110

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.com, TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Distribuidor de Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
 Arquimedes 130, Piso 4, Polanco Chapultepec,
 Miguel Hidalgo, 11560, CDMX
 Tel. 5553832741 informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.mx