

# Manténgase a la Vanguardia con Calidad y Eficiencia

Diseñados por expertos para dinamizar los flujos de trabajo y maximizar la productividad que exige su entorno, los sistemas multifuncionales blanco y negro de la TASKalfa 9003i están continuamente a la altura y afrontan sin esfuerzo sus necesidades de impresión, copiado, escaneo y fax. Obtendrá la ventaja de contar con textos monocromáticos nítidos y gráficos detallados, con opciones múltiples de acabado que preservan la imagen profesional en la que su empresa confía. Estos equipos multifuncionales, de larga duración y óptima confiabilidad, le brindan el poder y la seguridad para satisfacer sus necesidades comunicativas de alta velocidad y gran volumen.



<b>TASKalfa 9003i</b> 
<b>Hasta 90 páginas por minuto</b>
<b>Opciones de acabado profesional</b>
<b>Habilitado para HyPAS para soluciones y aplicaciones</b>
<b>Listo para KYOCERA Net Manager</b>



La TASKalfa 9003i va mucho más allá de la impresión: ofrece una línea de aplicaciones de negocios que aumentan las capacidades del equipo. Entre ellas están la distribución de escaneos a aplicaciones internas y sistemas de gestión de documentos, así como la administración de impresión para controlar dispositivos, políticas de usuario y costos de impresión.

## Especificaciones

**Configuración:** Sistema multifuncional láser: impresión/escaneo/copiado/opción de fax

**Páginas por minuto: Blanco y negro:** Carta: 90 ppm, legal: 54 ppm, doble carta: 45 ppm, 12" x 18": 35 ppm (solo impresión)

**Tiempo de calentamiento:** 30 segundos o menos (encendido)

**Salida de la primera impresión:** Copiado: Blanco y negro en 3.6 segundos o menos; Impresión: Blanco y negro en 4.0 segundos o menos

**Pantalla:** Panel de control con pantalla LCD táctil (interface TSI) a color de 10.1"

**Resolución:** Hasta 1200 x 1200 dpi

**Memoria / disco duro:** Estándar de 4.5 GB de memoria RAM / SSD de 8 GB / disco duro de 320 GB

**Dúplex:** Estándar con dúplex sin apilador que admite de media carta (5.5" x 8.5") a 12" x 18", 60 a 256 g/m<sup>2</sup>

**Bandeja de salida de papel estándar:** Media carta: 12" x 18" / 70 hojas; hasta 12" x 48" banner (hojas sueltas)

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 16 A

**Consumo de electricidad típico (TEC):**

120 V: 1.86 kWh/semana; 220 V: 1.81 kWh/semana

**Cumplimiento ambiental:** Energy Star, RoHS y EPEAT.

**Dimensiones:** 75 cm de ancho x 82.2 cm de profundidad x 123.4 cm de alto

**Peso:** 150 kg

**Ciclo de trabajo máximo:** 450,000 páginas por mes

**Volumen Mensual recomendado:** 144,000 páginas por mes.

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandejas dobles para 500 hojas, bandejas dobles para 1,500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 150 hojas, selección / conmutación automáticas

**Fuentes de papel opcionales:** Bandejas duales para 500 hojas (PF-730(B)), bandejas duales para 1,500 hojas (PF-740(B)); bandejas de gran capacidad laterales: Bandeja con capacidad para 3,000 hojas (PF-7120). [PF-730 (B) y PF-740 (B) requieren PF-7130]

**Capacidad de papel:** Estándar: 4,150 hojas; máximo: 7,650 Hojas

**Tamaño de papel:** Bandeja 1 – 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (media carta a 12" x 18"); Bandeja 2 – 5.5" x 8.5" – 12" x 18", tamaño personalizado; Bandejas 3 y 4 – 8.5" x 11" (carta); PF-730 (B): 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; PF-740 (B), PF-7120: 8.5" x 11"; MPT (bandeja multipropósito), PF-7130: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (hojas múltiples); hasta 12" x 48" banner (hojas sueltas)

**Densidad del papel:** Bandejas: 60 – 256 g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito) y PF-7130: 60 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Tipos de papel:** Bandejas estándar/opcionales: papel común, bond, reciclado, preimpreso, translúcido, de colores, perforado, denso, fino, de alta calidad, membrete, sobre, personalizado MPT (bandeja multipropósito): papel común, bond, reciclado, preimpreso, translúcido, de colores, perforado, denso, fino, de alta calidad, transparencia (película OHP), recubierto, divisores de pestañas de índice, etiqueta, membrete, sobre, personalizado

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local, autenticación de red, comunicación codificada (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMTP/POP sobre SSL, FTP sobre SSL, SNMPv3), TPM (módulo de plataforma confiable), inicio seguro (verificación de autenticidad de firmware), comprobación de integridad de tiempo de ejecución, Kit de Seguridad de Datos (E) (modo de sobrescritura de disco duro y codificación de datos de disco duro), Criterios Comunes (ISO15408 EAL2), IEEE 2600.2, Red de seguridad inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (AES)

### ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

**Controlador estándar:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1.4 GHz

**Lenguajes de impresión soportados:** PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL-XL / PCL-5), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; opción de (UG-34): ProPrinter de

IBM, impresora de línea, LQ-850

**Resolución de impresión:** Hasta 1200 x 1200 dpi

**Fuentes:** 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap Compatibilidad con SO: Windows (32 y 64 bits): 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 o posterior; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS X v10.9 o posterior; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR), Linux.

**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

**Interfaces:** Estándar: RJ-45, 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (USB 2.0 certificado de alta velocidad, 4 interfaces de host USB, 2 ranuras de expansión, IEEE 802.11b/g/n, LAN inalámbrica (distancia de comunicación de 30 metros) Opcional: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IB-50 para tarjeta de red doble); opcional: IEEE 802.11b/g/n (IB-51 para interfaz LAN inalámbrica) (distancia de comunicación de 100 metros)

**Impresión en red y protocolos soportados:** TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, escaneo/impresión WSD

**Drivers:** KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver de FAX en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux

**Utilitarios:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

### ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

**Tipo de escaneo:** Escáner color y blanco y negro

**Resolución del escáner:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formatos de archivo:** TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compresión MMR/JPG, PDF de alta compresión, PDF cifrado)

**Extensión PDF:** Estándar con PDF disponibles para búsquedas (OCR); archivo MS Office (estándar)

**Velocidades de escaneo (blanco y negro/color a 300 dpi):** Simple faz: 120 ipm; Dúplex: 220 ipm

**Conectividad / protocolos soportados:** 10/100/1000BaseT, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidad

**Funciones de escaneo:** Escaneo a carpeta (SMB), escaneo a e-mail, escaneo a FTP, escaneo a FTP sobre SSL, escaneo a USB, escaneo WSD, escaneo TWAIN, autenticación y/o búsqueda de libreta de direcciones a través de LDAP, compatibilidad con directorio activo, borrado de colores especificados, borrado de bordes, vista previa

**Tamaño del original:** Mediante procesador de documentos: media carta a doble carta (5.5" x 8.5" – 11" x 17"); vidrio: hasta 11" x 17"

**Drivers:** Driver TWAIN/WIA

**Profundidad de bits:** Escala de grises 8 bits, color 24 bits

**Volumen diario recomendado de escaneo:** 21,600 escaneos diarios.

### ESPECIFICACIONES DEL COPIADO

**Resolución de copiado:** 600 x 600 dpi

**Modo de imagen:** texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

**Copia continua:** 1 – 9999 / autorreinicialable a 1

**Otras funciones:** Ampliación automática, selección automática de papel, inicio automático, cambio automático de bandeja, interrupción de copia, inversión positiva/ negativo, imagen espejo, copia rotada, borrado de bordes, copia dividida, compaginación electrónica, desplazamiento de margen, número de página, superposición de formularios, zoom XY, evitar que la tinta traspase la hoja, estampar texto, estampado Bates, salto de página en blanco, borrado de colores especificados, vista previa, copiado de tarjetas de identificación

**Administración de trabajos por medio de pin:** 1,000 códigos/pin de secciones departamentales, programas de trabajo, creación de trabajos, teclas de acceso directo, repetir copia

**Ajuste del color:** A un toque (One Touch), matiz, exposición automática, nitidez

**Ampliación / zoom:** Tamaño completo, 4 índices preestablecidos de reducción y 4 de ampliación, zoom del 25 al 400 % en incrementos de 1 %

**Buzón de documentos:** Buzón personal, buzón de trabajos, buzón de memoria removible, buzón de fax (con opción de sistema de fax)

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR

**Tipo / capacidad:** Procesador de documentos de doble escaneo / 270 hojas

**Originales admitidos:** 5.5" x 8.5" – 11" x 17"

**Pesos admitidos:** Simple faz: 35 – 220 g/m<sup>2</sup>; dúplex: 50 – 220 g/m<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DE LA OPCIÓN DE FAX

**Tipo de fax:** Sistema de fax 12

**Compatibilidad / compresión de datos:** Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión / velocidad del módem:** Menos de 3 segundos / 33.6 Kbps

**Memoria del fax:** Estándar con 170 MBDriver:

**Driver para fax en red**

**Funciones del fax:** FAX en red; transmisión y recepción dúplex, codificada y polling y difusión masiva, integración de servidor de fax, alimentador de papel exclusivo para fax

### OPCIONES DE IMPRESIÓN Y ACABADO

#### ACABADOR DE 4,000 HOJAS DF-710 Y DF-7130

**Capacidad de apilamiento y engrapado:** Bandeja principal (A): 4,000 hojas; bandeja inferior DF-710 (B): 200 hojas / 65 hojas (hasta 90 g/m<sup>2</sup>); bandeja inferior DF-7130 (B): 200 hojas / 100 hojas (hasta 80 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Densidad del papel:** 52 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Posición de engrapado en borde:** 3 posiciones: superior

izquierdo, inferior izquierdo, pliegue central

**Opción de perforado:** Unidad de perforado PH-7A de 2 y 3 orificios, admite 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones:** DF-710: 60.72 cm de ancho x 66.85 cm de profundidad x 106.13 cm de alto; DF-7130: 87 cm de ancho x 68.68 cm de profundidad x 118.08 cm de alto

**Opción de doblador tipo librillo / unidad de tríptico:** DF-710: Doblador tipo librillo BF-730 con capacidad para 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; engrapado de librillo doblado: 20 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 13 hojas de 91 – 105 g/m<sup>2</sup>; 1 hoja de más de 105 g/m<sup>2</sup>; librillo doblado sin engrapado: 5 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 hojas de 91 – 120 g/m<sup>2</sup>; 1 hoja de 121 – 256 g/m<sup>2</sup>; para tríptico solo admite 8.5" x 11"; 5 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 hojas de 91 – 120 g/m<sup>2</sup>; 1 hoja de 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

**DF-7130:** Doblador tipo librillo BF-9100 con capacidad para 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; engrapado de librillo doblado: 20 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 13 hojas de 91 – 105 g/m<sup>2</sup>; 1 hoja de más de 105 g/m<sup>2</sup>; librillo doblado sin engrapado: 5 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 hojas de 91 – 105 g/m<sup>2</sup>; 1 hoja de 106 – 256 g/m<sup>2</sup>; para tríptico solo admite 8.5" x 11"; 5 hojas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 hojas de 91 – 105 g/m<sup>2</sup>

### OPCIONES ADICIONALES

Guía de banner 10, Kit de Internet-Fax (A), kit de Autenticación de Tarjetas (B), tarjeta de red Gigabit (IB-50), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), emulación (UG-34), bandeja de documentos (DT-730 [B]), sujetador del teclado 10, teclado numérico (NK-7130) *Solo se puede instalar 1 opción de impresión.*

### CONSUMIBLES

TK-6727: Tóner negro rendimiento aproximado para 70,000\* páginas.

\*Rendimiento de acuerdo con ISO/IEC 19752.



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [kyoceradocumentsolutions.mx](http://kyoceradocumentsolutions.mx) TASKalfa, KYOCERA Net Manager y Command Center RX son marcas registradas del grupo Kyocera. AirPrint es una marca registrada de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.  
Arquimedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México  
Tel 55 53832741 [informacion@dmx.kyocera.com](mailto:informacion@dmx.kyocera.com) [kyoceradocumentsolutions.mx](http://kyoceradocumentsolutions.mx)  
©2020 KYOCERA Document Solutions America, Inc.